

Fuente de alimentación 150 W Voltaje Constante - Serie MLS



■ Aprobación

CE SELV

Características

- Clase II, SELV, Independiente
- Voltaje de entrada 220 - 240 VAC
- Protecciones: SCP / OLP / OVP / OTP
- Factor de potencia: ≥ 0.9 (típico)
- Eficiencia: $\geq 93\%$ (típico)
- 5 años de garantía

Usos


- Tiras LED

◆ Descripción

MLS-150-XX LI EXC es un controlador LED de voltaje constante de 150 W que funciona con una entrada de 198-264Vac y un voltaje de salida de 24V. Con sus dimensiones compactas 227 x 38 x 30mm, es fácil de integrar en productos de tiras LED. Para garantizar un funcionamiento sin problemas, proporciona protección contra cortocircuitos de salida y sobrecargas.

◆ Código de modelo

MLS-150-XX LI EXC




◆ Especificaciones

Salida	Voltaje constante	24 ± 1 VDC	48 ± 1 VDC
	Rango de corriente	0 - 6.25 A	0 - 3.13 A
	Precisión del voltaje	± 5 %	
	Rizado alta frecuencia (≥ 1 kHz)	± 5 %	
	Rizado baja frecuencia (≤ 120 Hz)	± 5 %	
	SVM	≤ 0.4	
	Pst	≤ 1	
	Eficiencia (típico)	≥ 93 % a carga completa, 230 V	
Entrada	Voltaje de entrada nominal	220 - 240 V	
	Rango de voltaje de entrada	198 - 264 VAC	
	Rango de voltaje de entrada (VDC)	176 - 280 VDC	
	Frecuencia (Hz)	0 / 50 / 60 Hz	
	Factor de desplazamiento	≥ 0.9	
	Factor de potencia	≥ 0.95 a carga completa, 230 V	
	Corriente máxima de entrada	0.9 A	
	Tiempo de arranque	< 0.5 s	
	Potencia sin carga	≤ 0.5 W	
	THD (típico)	< 15 % a carga completa, 230 V	
Protección	Contra sobrecarga	105-150% SÍ / Reinicio automático	
	Contra sobretensión	> 25.2 Vdc	> 50.4 Vdc
	Contra cortocircuito	SÍ / Reinicio automático	
	Contra sobretemperatura	SÍ / Reinicio automático	
Capacidad	Sobretensión (L-N)	1 kV	
	Sobretensión (L/N-Tierra)	2 kV	
Entorno	Temperatura de operación	-20 °C ~ +45 °C	
	Humedad	20 % - 90 % RH	
	Tc	90 °C	
	Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ +60 °C	
	Vida útil	> 50 000 h @Tc = 90 °C	
	Rizado y ruido (Ripple & Noise)	≤ 25 dB(A) @20 cm	
Superficie	Dimensiones	227 x 38 x 30 (L x W x H) mm	
	Material	PC	
Normativa	Seguridad	GB19510. 1, GB19510. 14;IEC61347- 1, IEC61347-2- 13;EN61347- 1, EN61347-2- 13;EN62384;	
	EMC	GB/T17743, GB17625. 1;EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61547;EN61000-4-5;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,1 1, EN61547	

	Eficiencia energética ErP 2.0 EU 2019/2020
	RoHS RoHS (2011/65/EU) (EU)2015/863
Notas	1. Todos los parámetros NO especificados expresamente se miden a entrada de 240 VAC, carga completa y temperatura ambiente de 25 °C. 2. El rizado y ruido (Ripple & Noise) se miden a 20 MHz de ancho de banda utilizando un cable trenzado de 300 mm, terminado con un condensador en paralelo de 0.1 µF y 47 µF. 3. Cumple con IEC 61347-2-13 Anexo J, compatible con EN 60598-2-22 (luminarias de emergencia) y en EN 50172 (sistemas centrales de baterías). 4. Todos los productos cumplen con las regulaciones EMI. Dado que pertenecen a componentes que se instalan dentro del equipo final. Cuando se integren en un sistema, deberán ser verificadas nuevamente.

◆ Corriente de irrupción


I_{peak}	Twidth	B10	B16	B20	C10	C16	C20
46 A	396 µs	4 pcs	6 pcs	8 pcs	7 pcs	11 pcs	14 pcs




Observaciones:

1. El número de drivers que pueden montarse bajo distintos MCBs indicado en la tabla representa el valor máximo. No debe superarse durante la instalación.
2. Dependiendo de la marca y del modelo del interruptor automático (MCB), el número de drivers permitidos puede variar ligeramente.


◆ Diagrama de conexión



◆ Diagrama 2D



◆ Terminal




◆ Cableado y conexiones


Elemento de especificación		Valor (unidad)
Entrada	Sección del conductor	0.5 - 1.5 mm ²
	Calibre del cable	16 - 20 AWG
	Longitud del pelado del cable	7 - 9 mm
Salida	Sección del conductor	0.5 - 1.5 mm ²
	Calibre del cable	16 - 20 AWG
	Longitud del pelado del cable	7 - 9 mm

◆ Curva del MLS-150-24 LI EXC


Vida útil vs. Temperatura




Efficiencia vs. Carga




Factor de potencia





THD vs. Carga



◆ Ventana de operación



◆ Etiqueta



Versión

A.1	First release	2025/07/28

Specification for Approval

Product Name: 150W LED Driver

Product Model: MLS-150-XX LI EXC

Rev : A.1

Address: XiLiSongbai Road 1061, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong, China

Tel: 0755-27657000

FAX: 755-27657908

E-mail: info@mosopower.com

Web Site: <http://www.mosopower.com>

Prepared By	Checked By	Approved By

Specification for Approval

Product Name: 150W LED Driver

Product Model: MLS-150-XX LI EXC

Rev : A.1

CUSTOMER AUTHORIZED SIGNATURE		
Tested By	Checked By	Approved By
(Company seal)Return one copy to MOSO with approved signature and company seal.		

Address:XiLiSongbai Road 1061, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong, China

Tel: 0755-27657000

FAX: 755-27657908

E-mail:info@mosopower.com

Web Site:<http://www.mosopower.com>

Prepared By	Checked By	Approved By